

iRAYPLE

МАРКДЖЕТ

УМНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КОДА С ПОДДЕРЖКОЙ AI

Серия R5000

Модель R5050

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДЕКОДИРОВАНИЯ

Алгоритмы искусственного интеллекта собственной разработки обеспечивают стабильное считывание кодов в сложных условиях.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая скорость и высокое разрешение обеспечивают декодирование кодов малых размеров с высокой скоростью

ГИБКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чрезвычайно простая настройка повышает гибкость развертывания

markjet.ru | irayple.ru | irayple.com

iRAYPLE

МАРКДЖЕТ

Модель	R5050MG-08M-RGG01E	R5050MG-12M-RGG01E	R5050MG-16M-RGG01E	R5050MG-25M-RGG01E
Разрешение	2368 × 1792			
Кадров/с	45 кадров/с			
Декодирования	90 кодов/с			
Перемещение	3м/с			
Фокусное расстояние WD	8мм 80-1500мм	12мм 80-1500мм	16мм 80-1500мм	25мм 150-2500мм
Угол обзора	196×148мм@200мм	131×99мм@200мм	94×71мм@200мм	55×42мм@200мм
Мин. код для декодирования	1D: 0.04мм/2D: 0.09мм	1D: 0.04мм/2D: 0.06мм	1D: 0.04мм/2D: 0.04мм	1D: 0.04мм/2D: 0.04мм
Освещение	Интегрированная красная подсветка, несколько каналов с независимым управлением			
Прицел	1 красный прицел			
Индикаторы	Результат считывания, состояние сети и статус, индикатор результата работы - светодиоды			
Фокусировка	Моторизованный объектив и фокусировка в один клик			
Символы	1D: Код 39/Код 93/Код 128/ CodaBar/ EAN8/ EAN13/ UPCA/ UPCE/ ITF25/ 2of5(Industrial2of5)/standard25/GS1-128 и другие; 2D: Data Matrix/MQR/GS1 DM/GS1QR и другие. Оценка качества: (ISO/IEC 29158 (AIM-DPM), ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416)			
ПО	Easy ID			
Режимы триггера	Программный триггер, внешний триггер и свободный режим			
Разъемы	Промышленные разъемы M12 Ethernet и GPIO			
Сеть	GigE			
Ввод/вывод	RS232, 2 оптоизолированных входа и 3 оптоизолированных выхода			
Порты	RS-232 и Ethernet			
Протоколы связи	SDK, TCP Client, TCP Server, FTP, RS232, Profinet, Modbus, EtherNet/IP, MC (SLMP), FINS/UDP, FINS/TCP			
Источник питания	9~26 В постоянного тока, входной ток 2А, подходит для промышленного напряжения			
Энергопотребление	<18Вт			
Защита	IP65, от вибрации 3М7			
Материал	Алюминиевый сплав (исключая переднюю крышку)			
Рабочая температура	-20°C~50°C			
Рабочая влажность	20%~95%, без конденсации			
Хранение	-30°C~70°C			
Сертификация	CE, FCC, KC, BIS			
Вес	<350г			
Размеры	82мм×55мм×53мм (исключая разъемы)			

Модель	R5050MG-08M-WGG01E	R5050MG-12M-WGG01E	R5050MG-16M-WGG01E	R5050MG-25M-WGG01E
Освещение	Интегрированная белая подсветка, несколько каналов с независимым управлением			

Модель	R5050MG-08M-BGG01E	R5050MG-12M-BGG01E	R5050MG-16M-BGG01E	R5050MG-25M-BGG01E
Освещение	Интегрированная синяя подсветка, поляризованная/неполяризованная, несколько каналов с независимым управлением			

МАРКДЖЕТ

ООО МАРКДЖЕТ 108811, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ

Солнцево Ш. Киевское, Км 22-Й, Д. 4, Стр. 5, Этаж 1, Блок Е

zakaz@markjet.ru | 8 800 222 12 30