

iRAYPLE

МАРКДЖЕТ

УМНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КОДА С ПОДДЕРЖКОЙ AI

Серия R7000

ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ
ДЕКОДИРОВАНИЯ

Алгоритмы искусственного интеллекта собственной разработки обеспечивают стабильное считывание кодов в сложных условиях.

УЛЬТРА
ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Варианты разрешения 20Мп и 25Мп, подходящие для применения с большим углом обзора и минимальным размером кода.

ДИЗАЙН ДЛЯ РАЗНЫХ РЕШЕНИЙ

C-mount крепление объектива, обеспечивающее широкий выбор под любые сценарии. Поддержка IP67 для работы в экстремальных условиях.

iRAYPLE

МАРКДЖЕТ

Модель	R7200MG-00C-NGG01E	R7201MG-00C-NGG01E	R7250MG-00C-NGG01E
Разрешение	5440×3648	5120×3840	5120×5104
Число кадров/с	15 кадров/с	15 кадров/с	12 кадров/с
Макс. скорость декодирования	90 кодов/с	90 кодов/с	90 кодов/с
Размер пикселя	2.4×2.4 мкм	2.5×2.5 мкм	2.5×2.5 мкм
Размер сенсора	1"	1"	1.1"
Затвор	Построчный	Глобальный	Глобальный
Крепление	С-крепление		
Индикатор результата	Питание, сеть и запуск		
Символы	1D: Code 39, Code 93, Code128, Codebar, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF25, 2 of 5 Industrial 2 of 5), standard 25, GS1-128, and more. 2D: QR/Data Matrix/Micro QR/GS1 DM/GS1 QR/Vericode*, и многое другое. Оценка качества: ISO/IEC 29158 (AIM-DPM), ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416)		
Программное обеспечение	Easy ID		
Режим запуска	Программный запуск, внешний запуск и свободный запуск		
Разъемы	Промышленные разъемы M12 Ethernet и GPIO		
Сеть	GigE (Code-A)		
Универсальный ввод/вывод	12-контактный ввод-вывод, RS232, 3 оптоизолированных входа и 3 оптоизолированных выхода		
Коммуникационные порты	RS-232 и Ethernet		
Протоколы связи	SDK, TCP Client, TCP Server, FTP, RS232, Profinet, Modbus, EtherNet/IP, MC(SLMP), FINS/UDP, FINS/TCP		
Источник питания	Вход 24 В постоянного тока, подходит для промышленного напряжения		
Энергопотребление	<8.0 Вт (исключая внешние устройства)		
Защита	IP67 (с крышкой объектива)		
Антивибрационная защита	3M7		
Материал	Алюминиевый сплав		
Рабочая температура	-20°C~50°C		
Рабочая влажность	20%~95%, без конденсации		
Температура хранения	-30°C~70°C		
Сертификация	CE, FCC, KC, BIS		
Вес	<550 г		
Размеры	117мм×69мм×43мм (исключая разъем)		

Примечание. *Необходима дополнительная лицензия на функцию Vericode.

МАРКДЖЕТ

ООО МАРКДЖЕТ 108811, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Солнцево

Ш. Киевское, Км 22-Й, Д. 4, Стр. 5, Этаж 1, Блок Е

zakaz@markjet.ru | 8 800 222 12 30