

iRAYPLE

МАРКДЖЕТ

УМНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КОДА С ПОДДЕРЖКОЙ AI

Серия R5000

Модель R5016

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ДЕКОДИРОВАНИЯ

Алгоритмы искусственного интеллекта собственной разработки обеспечивают стабильное считывание кодов в сложных условиях.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая скорость и высокое разрешение обеспечивают декодирование кодов малых размеров с высокой скоростью

ГИБКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чрезвычайно простая настройка повышает гибкость развертывания

markjet.ru | irayple.ru | irayple.com

iRAYPLE

МАРКДЖЕТ

Модель	R5016MG-06M-WGG01E	R5016MG-12M-WGG01E	R5016MG-16M-WGG01E	R5016MG-25M-WGG01E
Разрешение	1440 × 1080			
Кадров/с	60 кадров/с			
Декодирование	До 90 кодов/с			
Макс. скорость перемещения	3м/с			
Фокусное расстояние	6мм	12мм	16мм	25мм
Рабочее расстояние	80–1500мм	80–1500мм	80–1500мм	150–250мм
Угол обзора	170×127мм@200мм	85×64мм@200мм	61×46мм@200мм	36×27мм@200мм
Мин. код для декодирования	1D: 0.06 мм/2D: 0.13 мм	1D: 0.04 мм/2D: 0.06 мм	1D: 0.04 мм/2D: 0.04 мм	1D: 0.04 мм/2D: 0.05 мм
Освещение	Интегрированная красная подсветка, несколько каналов с независимым управлением			
Индикатор результата	Красные и зеленые светодиодные полосы по бокам корпуса			
Прицел	1 красный прицел			
Индикатор состояния	Результат считывания, состояние сети и статус			
Фокусировка	Моторизованный объектив и фокусировка в один клик			
Символы	1D: код 39, код 93, код 128, CodaBar, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF25, 2of5 (промышленный 2of5), стандарт 25, GS1-128 и другие; 2D: QR/DM/MQR/GS1 DM/GS1 QR и другие; Оценка качества: (ISO/IEC 29158 (AIM-DPM), ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416)			
ПО	Easy ID			
Режим триггера	Программный триггер, внешний триггер и свободный режим			
Разъемы	Промышленные разъемы M12 Ethernet и GPIO			
Сеть	GigE			
Ввод/вывод	RS-232, 2 оптоизолированных входа, 3 оптоизолированных выхода			
Порты	RS232, Ethernet			
Протоколы связи	SDK, TCP Client, TCP Server, FTP, RS232, Profinet, Modbus, EtherNet/IP, MC(SLMP), FINS/UDP, FINS/TCP			
Источник питания	9–26 В постоянного тока, ввод 2А, подходит для промышленного напряжения			
Энергопотребление	<18Вт			
Защита	IP65, защита от вибрации 3М7			
Материал	Алюминиевый сплав (исключая переднюю крышку)			
Температура	-20°C–50°C			
Рабочая влажность	20%–95%, без конденсации			
Хранение	-30°C–70°C			
Сертификация	CE, FCC, KC,BIS			
Вес	<350			
Размеры	82мм×55мм×53мм (исключая разъемы)			

Модель	R5016MG-06M-WGG01E	R5016MG-12M-WGG01E	R5016MG-16M-WGG01E	R5016MG-25M-WGG01E
Освещение	Интегрированная белая подсветка, несколько каналов с независимым управлением			

Модель	R5016MG-06M-BGG01E	R5016MG-12M-BGG01E	R5016MG-16M-BGG01E	R5016MG-25M-BGG01E
Освещение	Интегрированная синяя подсветка, поляризованная/неполяризованная, несколько каналов с независимым управлением			

МАРКДЖЕТ

ООО МАРКДЖЕТ 108811, Г.Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Солнцево

Ш. Киевское, Км 22-Й, Д. 4, Стр. 5, Этаж 1, Блок Е

zakaz@markjet.ru | 8 800 222 12 30